



FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE
SÈCHE-MAIN JET SMART FABRIQUÉ EN ABS ARGENT, HAUTE PERFORMANCE	AA24550
DESCRIPTION	
FABRIQUÉ EN ABS ANTIBACTÉRIEN DE HAUTE PERFORMANCE ET TRÈS RÉSISTANT FILTRE HEPA H14 DE GRANDE TAILLE ET DE LONGUE DURÉE RÉSERVOIR POUR RECUEILLIR L'EAU, CAPACITÉ 0.5 LITRE HAUTE PERFORMANCE, VITESSE DE SORTIE D'AIR 540 KM/H. TEMPS DE SÉCHAGE DES MAINS : 10 secondes SI TEMP. AMBIANTE >25°C: DÉCONNEXION DE LA RÉSISTANCE CHAUFFANTE (CHAUD) ÉCRAN LUMINEUX AVEC INDICATEUR D'ANOMALIES DIMENSIONS RÉDUITES, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ET FAIBLE NIVEAU D'ÉMISSION SONORE (65 dB à 2 mètres)	
	CODE EAN
	8427950360602

CARACTÉRISTIQUES				
NET (sans emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 540	LARGEUR: 320	PROFONDEUR: 180
	POIDS (Kg)	6,830		
BRUT (avec emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 605	LARGEUR: 380	PROFONDEUR: 270
	POIDS (Kg)	8,100		
MATÉRIAUX	ABS ANTIBACTÉRIEN + PC + PBT Vo			
COULEUR / FINITION	ARGENT			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION: 220-240 V		*VITESSE DE SORTIE D'AIR: 540 Km/h	
	FRÉQUENCE: 50-60 Hz.		DÉBIT EFFICACE: 220 m³/h	
	CONSOMMATION: 5,2 A - 7,5 A		*PRESSION ACOUSTIQUE: 65,6 dBA	
	PUISSANCE MOTEUR: 1000 W		TEMPÉRATURE D'AIR: 40 °C	
	PUISSANCE RÉSISTANCE AIR: 500 W		ISOLATION ÉLECTRIQUE: CLASSE II	
	PUISSANCE TOTALE: 1500 W		HOMOLOGATIONS: CE	
	RPM MOTEUR: 30.000		INDICE DE PROTECTION: IP21	
OBSERVATIONS	TEMPS DE SECHAGE: 10 secondes			
PACKING	EMBALLAGE À L'UNITÉ		Approuvé par: Dpt. de Qualité	
			DATE: 04/09/2019	

*Pression sonore mesurée à 2 mètres en plein air.

*Vitesse de l'air mesurée au moyen d'une sonde anémomètre en bouche de sortie.

Les essais ont été réalisés conformément à la norme UNE par le laboratoire de l'Université Polytechnique de Valence